



分类数据			
电动机型号 YVF2-180L-4-22-2-1AA4			
代号			
Author			
电气性能数据		一般数据	
额定电压 (V)	380Y	机座号	180L
频率(Hz)	50	安装方式	B3
功率(kW)	22	安装的净重 (kg)	194
额定转速(r/min)	-/-	机座材料	灰铸铁
额定转矩(N.m)	140	防护等级	IP55
额定电流(A)	44	冷却方式, 封闭式	IC416
功率因数	-/-	振动 (mm/s)	-/-
堵转电流/额定电流	-/-	绝缘等级	F
堵转转矩/额定转矩	-/-	工作方式	S1
最大转矩/额定转矩	-/-	旋转方向	双向
恒转矩频率范围(Hz)	3-50		
恒功率频率范围(Hz)	50-100		
机械性能数据		接线盒	
噪声 (声功率级 dB (A))	-/-	接线盒材料	铁皮接线盒/ iron
轴承 DE / NDE	6310 C3/6210 C3	进线孔尺寸	2-M36 x 2
注油装置	YES	条件	
润滑油类型	2#中小型电机润滑脂	环境温度(°C)	-15 ~ 40
		海拔高度(m)	1000
		标准和规范	IEC, ISO, GB
特殊结构			