



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000401

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
见附件

Ex tb III C T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月11日 有效期至: 2029年12月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000401

证书附页: 第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 冷却方式为IC411时:

1MB0013-ODA2、1MB0013-ODA3、1MB0013-ODB2、1MB0013-ODB3、

1MB0013-ODC3、1MB0013-OEA0、1MB0013-OEA4、1MB0013-OEB0、

1MB0013-OEB4、1MB0013-OEC0、1MB0013-OEC4、1MT0013-ODA2、

1MT0013-ODA3、1MT0013-ODB2、1MT0013-ODB3、1MT0013-ODC3、

1MT0013-OEA0、1MT0013-OEA4、1MT0013-OEB0、1MT0013-OEB4、

1MT0013-OEC0、1MT0013-OEC4

额定电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、

400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、

500V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、

690V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、

440V 60Hz、460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、

400V/690V 60Hz、415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、

575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

冷却方式为IC416 时:

1MB0013-ODA2、1MB0013-ODA3、1MB0013-ODB2、1MB0013-ODB3、1MB0013-ODC3

恒转矩变频范围5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~85Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000401

证书附页: 第 2 页 共 3 页

1MB0013-OEA0、1MB0013-OEA4、1MB0013-OEB0、1MB0013-OEB4、1MB0013-OEC0、
1MB0013-OEC4

恒转矩变频范围5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~85Hz;

1MT0013-ODA2、1MT0013-ODA3、1MT0013-ODB2、1MT0013-ODB3、1MT0013-ODC3

恒转矩变频范围5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~85Hz;

1MT0013-OEA0、1MT0013-OEA4、1MT0013-OEB0、1MT0013-OEB4、1MT0013-OEC0、
1MT0013-OEC4

恒转矩变频范围5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~85Hz;

额定电压: 220V/380V、230V/400V、220V、230V、400V、240V/415V、380V/660V、
380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400V/690V

防爆标志: Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

- 产品使用时, 用户若自配电缆引入装置需配用与使用环境相适应的已取得CCC证书的引入装置, 且按配件的CCC证书与使用说明书的规定使用。冗余引入口应用与使用环境相适应的已取得CCC证书的封堵件封堵。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000401

证书附页：第 3 页 共 3 页

- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 当冷却方式为IC416时，温度试验时电机配用的变频器型号为SINAMICS PM240-2，电机使用时应配用该系列变频器或相似变频器。
- 当冷却方式为IC416时，产品非驱动端配用冷却风机，冷却风机须配置可靠的保护措施，实现风机与主机电源的联锁，当风机出现故障时须能及时切断主机电源。
- 外壳防护等级为：IP65。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2019 年 12 月 06 日。
- 2025 年 07 月 11 日第 1 次变更：产品结构变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000403

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机

见附件

Ex tb III C T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月11日 有效期至: 2029年12月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000403

证书附页：第 1 页 共 3 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 冷却方式为 IC411 时：

1MB0013-1AA4、1MB0013-1AB4、1MB0013-1AB5、1MB0013-1AC4、
1MB0013-1AD5、1MB0013-1BA2、1MB0013-1BB2、1MB0013-1BC2、
1MB0013-1BD2、1MB0013-1CA0、1MB0013-1CA1、1MB0013-1CB0、
1MB0013-1CB2、1MB0013-1CC0、1MB0013-1CC2、1MB0013-1CC3、
1MB0013-1CD0、1MB0013-1CD2、1MT0013-1AA4、1MT0013-1AB4、
1MT0013-1AB5、1MT0013-1AC4、1MT0013-1AD5、1MT0013-1BA2、
1MT0013-1BB2、1MT0013-1BC2、1MT0013-1BD2、1MT0013-1CA0、
1MT0013-1CA1、1MT0013-1CB0、1MT0013-1CB2、1MT0013-1CC0、
1MT0013-1CC2、1MT0013-1CC3、1MT0013-1CD0、1MT0013-1CD2

额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、
500V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、
690V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、
400V/690V 60Hz、415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

冷却方式为 IC416 时：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000403

证书附页：第 2 页 共 3 页

1MB0013-1AA4、1MB0013-1AB4、1MB0013-1AB5、1MB0013-1AC4、1MB0013-1AD5

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~90Hz；

1MB0013-1BA2、1MB0013-1BB2、1MB0013-1BC2、1MB0013-1BD2

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~80Hz；

1MB0013-1CA0、1MB0013-1CA1、1MB0013-1CB0、1MB0013-1CB2、MB0013-1CC0、

1MB0013-1CC2、1MB0013-1CC3、1MB0013-1CD0、MB0013-1CD2

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~70Hz；

1MT0013-1AA4、1MT0013-1AB4、1MT0013-1AB5、1MT0013-1AC4、1MT0013-1AD5

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~90Hz；

1MT0013-1BA2、1MT0013-1BB2、1MT0013-1BC2、1MT0013-1BD2

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~80Hz；

1MT0013-1CA0、1MT0013-1CA1、1MT0013-1CB0、1MT0013-1CB2、1MT0013-1CC0、

1MT0013-1CC2、1MT0013-1CC3、1MT0013-1CD0、1MT0013-1CD2

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~70Hz；

额定电压：220V/380V、230V/400V、220V、230V、400V、240V/415V、380V/660V、

380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400V/690V

防爆标志：Ex tb IIIC T130℃ Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000403

证书附页：第 3 页 共 3 页

求使用。

- 产品使用时，用户若自配电缆引入装置需配用与使用环境相适应的已取得CCC证书的引入装置，且按配件的CCC证书与使用说明书的规定使用。冗余引入应用与使用环境相适应的已取得CCC证书的封堵件封堵。产品出厂所配电缆引入装置不具备标准所规定的完全的夹紧性能，使用时应提供夹紧措施以防电缆受到的拉力或扭矩传到连接件上。

- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

- 当冷却方式为IC416时，温度试验时电机配用的变频器型号为SINAMICS PM240-2，电机使用时应配用该系列变频器或相似变频器。

- 当冷却方式为IC416时，产品非驱动端配用冷却风机，冷却风机须配置可靠的保护措施，实现风机与主机电源的联锁，当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

- 外壳防护等级为：IP65。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2019 年 12 月 06 日。

- 2025 年 07 月 11 日第 1 次变更：产品结构变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000402

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机

见附件

Ex tb III C T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月11日 有效期至: 2029年12月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000402

证书附页: 第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

— 冷却方式为 IC411 时:

1MB0013-1DA2、1MB0013-1DA3、1MB0013-1DA4、1MB0013-1DB2、
1MB0013-1DB4、1MB0013-1DC2、1MB0013-1DC4、1MB0013-1DD2、
1MB0013-1DD3、1MB0013-1DD4、1MB0013-1EA2、1MB0013-1EB2、
1MB0013-1EB4、1MB0013-1EC4、1MB0013-1ED4、1MT0013-1DA2、
1MT0013-1DA3、1MT0013-1DA4、1MT0013-1DB2、1MT0013-1DB4、
1MT0013-1DC2、1MT0013-1DC4、1MT0013-1DD2、1MT0013-1DD3、
1MT0013-1DD4、1MT0013-1EA2、1MT0013-1EB2、1MT0013-1EB4、
1MT0013-1EC4、1MT0013-1ED4

额定电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、
500V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、
690V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、
400V/690V 60Hz、415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

冷却方式为 IC416 时:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000402

证书附页: 第 2 页 共 3 页

1MB0013-1DA2、1MB0013-1DA3、1MB0013-1DA4、1MB0013-1DB2、1MB0013-1DB4、
1MB0013-1DC2、1MB0013-1DC4、1MB0013-1DD2、1MB0013-1DD3、1MB0013-1DD4

恒转矩变频范围 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~70Hz;

1MB0013-1EA2、1MB0013-1EB2、1MB0013-1EB4、1MB0013-1EC4、1MB0013-1ED4

恒转矩变频范围 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~70Hz;

1MT0013-1DA2、1MT0013-1DA3、1MT0013-1DA4、1MT0013-1DB2、1MT0013-1DB4、
1MT0013-1DC2、1MT0013-1DC4、1MT0013-1DD2、1MT0013-1DD3、1MT0013-1DD4

恒转矩变频范围 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~70Hz;

1MT0013-1EA2、1MT0013-1EB2、1MT0013-1EB4、1MT0013-1EC4、1MT0013-1ED4

恒转矩变频范围 5~50Hz, 恒功率变频范围: 50~70Hz;

额定电压: 220V/380V、230V/400V、220V、230V、400V、240V/415V、380V/660V、
380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400V/690V

防爆标志: Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

- 产品使用时, 用户若自配电缆引入装置需配用与使用环境相适应的已取得

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000402

证书附页：第 3 页 共 3 页

CCC证书的引入装置，且按配件的CCC证书与使用说明书的规定使用。冗余引入口应用与使用环境相适应的已取得CCC证书的封堵件封堵。

- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

- 当冷却方式为IC416时，温度试验时电机配用的变频器型号为SINAMICS PM240-2，电机使用时应配用该系列变频器或相似变频器。

- 当冷却方式为IC416时，产品非驱动端配用冷却风机，冷却风机须配置可靠的保护措施，实现风机与主机电源的联锁，当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

- 外壳防护等级为：IP65。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2019 年 12 月 06 日。

- 2025 年 07 月 11 日第 1 次变更：产品结构变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000068

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机

见附件

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月23日 有效期至: 2029年11月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000068

证书附页: 第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 冷却方式为IC411时:

1MT0013-2AA4、1MT0013-2AA5、1MT0013-2AB4、1MT0013-2AC4、

1MT0013-2AC5、1MT0013-2AD5、1MT0013-2BA2、1MT0013-2BB0、

1MT0013-2BB2、1MT0013-2BC2、1MT0013-2BD0、1MT0013-2BD2、

1MT0013-2CA2、1MT0013-2CB2、1MT0013-2CC2、1MT0013-2CD2、

1MT0013-2DA0、1MT0013-2DA2、1MT0013-2DB0、1MT0013-2DB2、

1MT0013-2DC0、1MT0013-2DC2、1MT0013-2DD0、1MT0013-2DD2

额定电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V

50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、

440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、

400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、

460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、

415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、

690V 60Hz

冷却方式为IC416 时:

1MT0013-2AA4、1MT0013-2AA5、1MT0013-2AB4、1MT0013-2AC4、1MT0013-2AC5、

1MT0013-2AD5

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000068

证书附页：第 2 页 共 3 页

恒转矩变频范围5~50Hz，恒功率变频范围：50~100Hz；

1MT0013-2BA2、1MT0013-2BB0、1MT0013-2BB2、1MT0013-2BC2、1MT0013-2BD0、
1MT0013-2BD2

恒转矩变频范围5~50Hz，恒功率变频范围：50~70Hz；

1MT0013-2CA2、1MT0013-2CB2、1MT0013-2CC2、1MT0013-2CD2

恒转矩变频范围5~50Hz，恒功率变频范围：50~70Hz；

1MT0013-2DA0、1MT0013-2DA2、1MT0013-2DB0、1MT0013-2DB2、1MT0013-2DC0、
1MT0013-2DC2、1MT0013-2DD0、1MT0013-2DD2

恒转矩变频范围5~50Hz，恒功率变频范围：50~70Hz；

额定电压：220V/380V、230V/400V、220V、230V、400V、240V/415V、380V/660V、
380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400V/690V

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。

— 产品使用时，用户若自配电缆引入装置需配用与使用环境相适应的已取得CCC证书的引入装置，且按配件的CCC证书与使用说明书的规定使用。冗余引入口

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000068

证书附页：第 3 页 共 3 页

应用与使用环境相适应的已取得CCC证书的封堵件封堵。

- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

- 当冷却方式为IC416时，温度试验时电机配用的变频器型号为SINAMICS PM240-2，电机使用时应配用该系列变频器或相似变频器。

- 当冷却方式为IC416时，产品非驱动端配用冷却风机，冷却风机须配置可靠的保护措施，实现风机与主机电源的联锁，当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

- 外壳防护等级为：IP65。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2019 年 11 月 12 日。

- 2025 年 07 月 23 日第 1 次变更：增加 IC416 冷却方式。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021312301002946

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
1MT0013-3A

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月30日 有效期至: 2026年05月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021312301002946

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 冷却方式为 IC411 时:

1MT0013-3AA0、1MT0013-3AA2、1MT0013-3AA5、1MT0013-3AA6、
1MT0013-3AA7、1MT0013-3AB0、1MT0013-3AB2、1MT0013-3AB5、
1MT0013-3AB6、1MT0013-3AB7、1MT0013-3AC0、1MT0013-3AC2、
1MT0013-3AC5、1MT0013-3AC6、1MT0013-3AD0、1MT0013-3AD2、
1MT0013-3AD5、1MT0013-3AD6、1MT0013-3AE0、1MT0013-3AE2、
1MT0013-3AE5、1MT0013-3AE6

额定电压: 220V/380V、230/400V、220V、230V、400V、240/415V、380/660V、
380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400/690V、
50Hz、220/380V、220V、230V、440V、460V、380/660V、230/400V、380V、
400/690V、415V、400V、480V、500V、575V、660V、690V、60Hz

冷却方式为 IC416 时:

1MT0013-3AA0、1MT0013-3AA2、1MT0013-3AA5、1MT0013-3AA6、
1MT0013-3AA7、1MT0013-3AB0、1MT0013-3AB2、1MT0013-3AB5、
1MT0013-3AB6、1MT0013-3AB7、1MT0013-3AC0、1MT0013-3AC2、
1MT0013-3AC5、1MT0013-3AC6、1MT0013-3AD0、1MT0013-3AD2、
1MT0013-3AD5、1MT0013-3AD6、1MT0013-3AE0、1MT0013-3AE2、
1MT0013-3AE5、1MT0013-3AE6

额定电压: 220V/380V、230V/400V、220V、230V、400V、240V/415V、380V/660V、
380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400V/690V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021312301002946

证书附页：第 2 页 共 2 页

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~65Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。

— 产品使用时，用户若自配电缆引入装置需配用与使用环境相适应的已取得 CCC 证书的引入装置，且按配件的 CCC 证书与使用说明书的规定使用。冗余引入口应用与使用环境相适应的已取得 CCC 证书的封堵件封堵。

— 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

— 当冷却方式为 IC416 时，温度试验时电机配用的变频器型号为：
SINAMICS PM240-2，电机使用时应配用该系列变频器或相似变频器。

— 当冷却方式为 IC416 时，产品非驱动端配用冷却风机，冷却风机须配置可靠的保护措施，实现风机与主机电源的联锁，当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

— 外壳防护等级为：IP65

— 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

— 2022 年 09 月 25 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

— 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

— 2025 年 07 月 30 日第 3 次变更：产品型号规格变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021312301002945

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
1MT0013-3B

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月30日 有效期至: 2026年05月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021312301002945

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 冷却方式为 IC411 时：

1MT0013-3BA2、1MT0013-3BA3、1MT0013-3BA5、1MT0013-3BA6、
1MT0013-3BB2、1MT0013-3BB3、1MT0013-3BB5、1MT0013-3BB6、
1MT0013-3BC2、1MT0013-3BC3、1MT0013-3BC4、1MT0013-3BC5、
1MT0013-3BC6、1MT0013-3BD2、1MT0013-3BD3、1MT0013-3BD5、
1MT0013-3BD6、1MT0013-3BE2、1MT0013-3BE3、1MT0013-3BE4、
1MT0013-3BE5、1MT0013-3BE6

额定电压：220V/380V、230/400V、220V、230V、400V、240/415V、380/660V、
380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400/690V、
50Hz、220/380V、220V、230V、440V、460V、380/660V、230/400V、380V、
400/690V、415V、400V、480V、500V、575V、660V、690V、60Hz

冷却方式为 IC416 时：

1MT0013-3BA2、1MT0013-3BA3、1MT0013-3BA5、1MT0013-3BA6、
1MT0013-3BB2、1MT0013-3BB3、1MT0013-3BB5、1MT0013-3BB6、
1MT0013-3BC2、1MT0013-3BC3、1MT0013-3BC4、1MT0013-3BC5、
1MT0013-3BC6、1MT0013-3BD2、1MT0013-3BD3、1MT0013-3BD5、
1MT0013-3BD6、1MT0013-3BE2、1MT0013-3BE3、1MT0013-3BE4、
1MT0013-3BE5、1MT0013-3BE6

恒转矩变频范围 5~50Hz，恒功率变频范围：50~60Hz

额定电压：220V/380V、230V/400V、220V、230V、400V、240V/415V、380V/660V、

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021312301002945

证书附页：第 2 页 共 2 页

380V、415V、500V、440V、460V、480V、575V、660V、690V、400V/690V

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。

— 产品使用时，用户若自配电缆引入装置需配用与使用环境相适应的已取得 CCC 证书的引入装置，且按配件的 CCC 证书与使用说明书的规定使用。冗余引入口应用与使用环境相适应的已取得 CCC 证书的封堵件封堵。

— 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

— 当冷却方式为 IC416 时，温度试验时电机配用的变频器型号为：
SINAMICS PM240-2，电机使用时应配用该系列变频器或相似变频器。

— 当冷却方式为 IC416 时，产品非驱动端配用冷却风机，冷却风机须配置可靠的保护措施，实现风机与主机电源的联锁，当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

— 外壳防护等级为：IP65

— 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

— 2022 年 09 月 25 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

— 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

— 2025 年 07 月 30 日第 3 次变更：产品型号规格变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

