

**分类数据**

电动机型号 1TL0001-2AA5 3-3 AA5-Z

代号 W08

电气性能数据

额定电压 (V)	380 Δ	660 Y	机座号	200L
频率(Hz)	50		安装方式	B3
功率(kW)	37		安装的净重 (kg)	240
额定转速(r/min)	2955		机座材料	灰铸铁
额定转矩(N.m)	119.6		防护等级	IP55
额定电流(A)	69	39.5	冷却方式, 封闭式	IC411
功率因数	0.88		振动等级	A
堵转电流/额定电流	7.5		绝缘等级	F
堵转转矩/额定转矩	2.5		工作方式	S1
最大转矩/额定转矩	3.2		旋转方向	双向
100% 额定功率的效率 (%)	92.5			
75%额定功率的效率(%)	-/-			

一般数据

效率等级	GB18613-2012/Grade 3	接线盒材料	铁皮接线盒
		进线孔尺寸	2-M48x2 葛兰/孔盖
机械性能数据			
噪声 (声压级 dB (A))	71		
轴承 DE / NDE	6312 C3	6212 C3	条件
注油装置	有	环境温度(°C)	-15~40
润滑油类型	2#中小型电机润滑脂	海拔高度(m)	1000
		标准和规范	IEC, ISO, GB

接线盒**特殊结构**

-/-